SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medio

CADOR S3 MID TLS

CADORS3MTL

Zapato de seguridad deportivo S3 ESD de corte medio

Cubierta	Nubuck sintético
Forro	Malla 3D
Plantings	Plantilla de espuma SJ
Entresuela	Acero
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Norma de seguridad	S3 / ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 US 3.0-13.5 / CM 23.0-31.5
Peso de la muestra	0.580 kg
Estándar	EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018

BLK

Puntera de acero
Un robusto soporte de metal para proteger los pies del usuario contra objetos que caen o ruedan.

Plantilla extraíble
Renueve su plantilla en una base regular o use sus propias plantillas ortopédicas para una mayor comodidad.



Tecnología de llamas de aire
Sistema de manejo de la humedad y temperatura para proporcionar una óptima comodidad al usuario al mantener sus pies secos y cómodos.

Entresuela de acero
Las entresuelas de acero resistentes a las perforaciones están fabricadas o recubiertas de acero inoxidable y evitan que los objetos afilados penetren en ellas.

Resistencia al deslizamiento del SRC
Las suelas antideslizantes son una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRC pasan las pruebas de antideslizamiento SRA y SRB, se prueban en superficies de acero y cerámica.

Descarga electrostática (ESD)
La ESD proporciona una descarga controlada de energía electrostática que puede dañar los componentes electrónicos y evita los riesgos de ignición resultantes de las cargas electrostáticas. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 100 MegaOhm.

Industrias:
Montaje, Automotor, Alimentos y bebidas, Producción, Logística

Ambientes:
Ambiente seco, Ambiente húmedo, Superficies extremadamente resbaladizas

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

	Descripción	Unidad de medida	Resultado	EN ISO 20345
Cubierta	**Nubuck sintético**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	mg / cm² / h	2.2	≥ 0,8
	Superior: coeficiente de vapor de agua	mg / cm²	28	≥ 15
Forro	**Malla 3D**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	mg / cm² / h	61.1	≥ 2
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	mg / cm²	490	≥ 20
Plantings	**Plantilla de espuma SJ**			
	Plantilla: resisten a la abrasión	ciclos	400	≥ 400
Suela	**PU / PU**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	mm³	59	≤ 150
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	fricción	0.30	≥ 0,28
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	fricción	0.39	≥ 0,32
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	fricción	0.15	≥ 0,13
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	fricción	0.24	≥ 0,18
	Valor antiestático	MegaOhm	N/A	0,1 - 1000
	Valor de la ESD	MegaOhm	79	0,1 - 100
	Absorción de la energía del talón	J	24	≥ 20
Puntera	**Acero**			
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)	mm	N/A	N / A
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN)	mm	N/A	N / A
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)	mm	15.0	≥ 14
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN)	mm	19.0	≥ 14

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marca Safety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros